

# GUARDTECH

## 15W50 SL/CF

14/06/2016  
14138

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это масло обеспечивает большую производительность при высоких температурах и отличается стойкостью к старению. Его усовершенствованный состав обеспечивает оптимальный уровень чистоты двигателя в любых условиях. Масло защищает катализатор и гарантирует оптимальную защиту двигателя.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло было специально разработано для смазки всех бензиновых или дизельных 4-тактных двигателей, с турбонаддувом или без него. Оно соответствует всем последним нормам производителей оборудования.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя : чистота и хорошая защита двигателя.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA	A3/B3-10	API	SL/CF
ACEA	A3/B4-08	MB	229.1

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	134
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18,0
Индекс вязкости	ASTM D2270		150
B.N. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Вязкость CCS при -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1,03
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	225

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

