

# OUTBOARD 2T TC-W3 DFI

05/04/2017  
1911

Dit is een semi-synthetische olie voor watergekoelde 2-takt-buitenboordmotoren die voldoet aan NMMA-specificatie TC-W3. De asloze samenstelling van de olie voorkomt de vorming van afzettingen, voorontsteking en vervuiling van bougies. Hoge bescherming tegen roest en corrosie.

## TOEPASSINGEN

Alle watergekoelde 2-takt-benzinemotoren met hoog vermogen, zoals buitenboordmotoren, jetski's en particuliere vaartuigen. Verdunning overeenkomstig de instructies van de fabrikant.

## KENMERKEN

Motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor.  
Bescherming tegen corrosie: adequate bescherming tegen corrosie.

## SPECIFICATIENIVEAU

API	TC	NMMA	TC-W3
JASO	FC		

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	42.7
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		155
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.2
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	100
Kleur	VISUAL		BLUE

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

