

TRACTOFLUID 100

11/09/2014
3120

Speciale olie bestemd voor automatische versnellingsbakken, hydraulische systemen, remmen en koppelingen van tractoren, vorkheftrucks en diverse off-road machines. Deze olie (Universal Tractor Transmission Oil) mag nooit voor smering van de motor worden gebruikt. Indien de fabrikant een olie voor smering van alle onderdelen inclusief de motor vereist, wordt aan een Super Tractor Oil Universal gerefereerd.

TOEPASSINGEN

Vanwege zijn multifunctionele aard wordt deze olie gebruikt in transmissies, hefinrichtingen, achterassen, natte remmen van landbouwtractoren, off-road machines en mobiele hydraulische systemen (kranen, verdeelblokken, stuurbekrachtiging).

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: betrouwbare bescherming van alle onderdelen.

SPECIFICATIENIVEAU

ALLISON	C3	CASE	MS1210
API	GL-4	CATERPILLAR	TO-2
CASE	IH HY-TRAN B6	FORD	ESN-M2C-41 A/B
CASE	IH HY-TRAN PLUS	JCB	SPECIAL HYDRAULIC FLUID
CASE	MS1204	MF	M 1110
CASE	MS1207	MF	M 1141
CASE	MS1209		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	38.6
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.55
Viscositeitsindex	ASTM D2270		123
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	208

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

