

AIR TOOL LUBRICANT ISO 46

10/09/2014
4521

Это масло используется для смазки пневматических инструментов. Оно содержит присадки, улучшающие адгезионные и антикоррозийные свойства, и эмульгатор для поглощения влаги. Оно содержит противоизносные присадки и присадки "extreme-pressure" (экстремальные нагрузки).

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло используется в пневматических инструментах, например, буровом оборудовании. Масло с коэффициентом ISO 46 можно использовать при температуре не ниже -5°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки): хорошие.
Противопенные свойства: хорошая защита от пенообразования.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502 D **ISO** 6743-11 CLASS LP

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	46.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.45
Индекс вязкости	ASTM D2270		124
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-27
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	234

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

